

Thà	Thành Tiền	Thành Tiền	DVT	SL	Thành Tiền	Thành Tiền
		Model: JKM620W-72HL4-BDV Công nghệ: N-type TOPcon Hiệu suất: 22.84% Kích thước: 2278×1134×30 mm Trọng lượng: 31.0 kg Bảo hành vật lý: 15 năm	Tấm	12	2,400,000	28,800,000
		Model: X1-HYB-6.0-LV Công suất: 6 kW Công suất max PV: 12 kWp Dòng sạc, xả max: 120 A Số MPPT/ String: 2 MPPT (1+1) Khối lượng: 17.3 Kg Kích thước: 397 x 490 x 201 mm Bảo hành: 7 năm	Bộ	1	16,000,000	16,000,000
		Bộ Pin lưu trữ Ls Battery 300AH-51.2V 15Kwh – Chính hãng – Bộ Pin lưu trữ Ls Battery LiFePO4 300Ah – 51.2V sử dụng Cell CALT loại A – Tuổi thọ Pin 6.000 Cycles – Độ xả sâu (80%DOD) – Đạt các chứng chỉ quốc tế: ISO9001, UL, CEI-21, IEC, CE, UN38.3, MSDS Bảo Hành 5 Năm	Bộ	1	36,000,000	36,000,000
	Hệ Thống Tủ Điện					

		Tủ điện (AT,AC,DC,ATS Chống sét AC,DC....	Bộ	1	4,500,000	4,500,000
		Dây DC kết nối tấm pin mặt trời LEADER đỏ 1x4mm Phạm vi nhiệt độ: -40 C +_ 90 C Dòng điện định mức 50A Điện áp định mứcDC1800V Cách nhiệt kép Khả năng chống tia UV, ánh sáng mặt trời,mưa Khả năng chống mái mòn cao Tiêu chuẩn TUV và UL	mét	120	18,000	2,160,000
		Dây AC kết nối tủ điện với lưới điện CADISUN Điện áp sử dụng:300/500V và 450-750V Số sợi : 80 Đường kính sợi 0.30	mét	10	21,000	210,000
		Dây tiếp địa CADISUN Mặt cắt ngang 1x6.0mm Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ Kết cấu : Nhiều sợi bên tròn cấp 5 cấp 6	mét	50	21,000	1,050,000
		Cọc Tiếp Địa Đồng Vàng Đặc	Cái	2	750,000	1,500,000
		Kẹp Cáp Bằng Đồng Đặc	Cái	2	30,000	60,000
		-Vật liệu nhôm A6005-T6	Cái			2,250,000

		Ruột Gà Lối Vỏ Cao Su Ruột Thép		70	25,000	1,750,000
		Dây thít nhựa,MC4 , keo , vít.....				900,000
		CHI PHÍ VẬN CHUYỂN - NHÂN CÔNG				
		chi phí nhân công, quản lý dự án, chi phí công trình, bảo hành bảo trì hệ thống,chuyển giao công nghệ				5,000,000
						100,108,000
Ghi chú:						
Báo giá chưa bao gồm VAT						
	Cam kết bảo đảm tất cả các thiết bị vật tư đều CHÍNH HÃNG, mới 100%.					
	Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất					
	Có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày báo giá.					
	Thỏa thuận trực tiếp trên cơ sở công việc thực tế phát sinh.					
	Lần 1: Tạm ứng 75% sau khi ký hợp đồng , Bảo Hành 1 Năm Lắp Đặt					
	Lần 2 : Nghiệm thu công trình thanh toán 25% còn lại					

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp của SOLAR!

Chịu trách nhiệm dự án

Model: X1-HYB-6.0-LV
Công suất: 6 kW
Công suất max PV: 12 kWp
Dòng sạc, xả max: 120 A
Số MPPT/ String: 2 MPPT (1+1)
Khối lượng: 17.3 Kg
Kích thước: 397 x 490 x 201 mm

